



**Polaris C2/6/10** est un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) destiné à recevoir des informations issues de détecteurs automatiques d'incendie de gammes Sirius, Vega ou Orion. Entièrement paramétrable au clavier ce petit système s'intègre parfaitement dans de petites installations. Dans sa version C il intègre une fonction UGA et 2 fonctions à rupture sans contrôle de position.

**Avantages produit**

- Paramétrable par le clavier de face avant
- Modulable de 2 à 10 lignes
- permet de surveiller des zones intrinsèques
- Simplicité d'exploitation
- Intègre de base 1 fonction UGA et 2 fonctions à rupture sans contrôle de position

**Domaines d'application**

- Mairie
- Hôtel
- Ecoles
- Petites industries
- Magasins
- ...

<b>Type de technologie :</b>	Conventionnelle
<b>Nombre de points de détection :</b>	320
<b>Type de détection :</b>	Détecteur spécial
<b>Désignation :</b>	Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)

**Caractéristiques techniques du produit**

**Caractéristiques mécaniques :**

Poids	2kg (sans batteries)
Indice de protection	IP31
Matière	Coffret ABS

**Caractéristiques électriques :**

Tension d'alimentation principale	230V/50Hz -15% +10%
Alimentation secondaire	2 batteries 12V/7Ah + 1 batterie 12V/1,2Ah

**Condition de fonctionnement :**

Température	de -10°C à + 50°C
Hygrométrie	<93% hr

**Constitution de la base :**

- Coffret ABS
- 2 lignes DI
- 1 ligne de diffuseurs sonores

**Documents techniques**

- [notice technique produit](#)
- [notice d'aide à l'exploitation](#)
- [Notice d'installation et de raccordement](#)
- [pv de certification](#)
- [rapport d'association](#)

**Produits associés**

- BML**  
Déclencheur manuel à led conventionnel
- SOLARION**  
Détecteur linéaire de fumée gamme Orion conventionnel
- OC-O**  
Détecteur optique gamme orion conventionnel
- OC-V**  
Détecteur thermovélocimétrique gamme orion conventionnel
- OC-T75**  
Détecteur thermostatique gamme orion conventionnel
- AVS2000**  
diffuseur sonore
- AVSU-EFP**  
Diffuseur sonore



- 2 lignes à rupture sans contrôle de position

### Options :

- Module d'extention 4 lignes DI (EX4P10)
- Module d'extention 4 lignes DI intrinsèque (EX4P10ex)
- Module de répétition 4 relais (REP4R)
- Module de répétition 12 relais (R12P2)
- Module de répétition 12 optocoupleurs (O12P2)
- Module de répétition 7 optocoupleurs (O7P2)

### Certification :

EN54-2 EN54-4 NFS 61 936 NFS 61 934 n° ECS 013 n° CMSI 065



**La Détection Electronique Française** **Un groupe français une référence internationale**  
SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités du Moulin de Massy - 9 , rue du Saule Trapu - BP 211 - 91882 Massy Cedex France  
Tél : 01 60 13 81 81 - Fax : 01 60 13 81 00 - web : [www.def-fr.com](http://www.def-fr.com) - e-mail : [marketing@def.tm.fr](mailto:marketing@def.tm.fr)  
S.A.S au capital de 1 000 000 Euros - R.C.S. EVRY B712 056 266 - SIRET 712 056 266 00117 - APE 316 D

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications de forme ou de fond qu'il jugerait importantes sans préavis à sa clientèle.